

MULTISPLIT PARETE FREE MATCH SERIE ECO DT-2/3

(2 x 1)



(3 x 1)



DSM-9KDT-2 / DSM-12KDT-3



8 kg



LARGHEZZA 777 mm
ALTEZZA 250 mm
PROFONDITÀ 201 mm

DSM-18KDT-3



10 kg



LARGHEZZA 910 mm
ALTEZZA 294 mm
PROFONDITÀ 206 mm



DOSM-18KDT-3



31 kg



LARGHEZZA 853 mm
ALTEZZA 602 mm
PROFONDITÀ 349 mm

DOSM-27KDT-3



42 kg



LARGHEZZA 920 mm
ALTEZZA 699 mm
PROFONDITÀ 380 mm

DSM-9KDT-2 / DSM-12KDT-3 / DSM-18KDT-3

La nuova gamma Daitsu presenta un nuovo design dalle linee morbide integrabile in qualsiasi ambiente. Daitsu, con il nuovo Refrigerante ecologico R32, offre un ottimo equilibrio tra il livello di comfort ed il risparmio energetico.



Modulo Wi-Fi (opzionale)

L'unità interna può essere controllata da qualsiasi posizione tramite Smartphone o Tablet utilizzando l'app **Smart Life**.

Codice accessorio Wifi: 3NDA9062



COMBINAZIONI CON UNITÀ ESTERNA DOSM-18KDT-3

2 unità interne

9+9; 9+12

COMBINAZIONI CON UNITÀ ESTERNA DOSM-27KDT-3

2 unità interne

12+12; 9+18; 12+18; 18+18

3 unità interne

9+9+9; 9+9+12; 9+12+12; 9+9+18; 9+12+18; 12+12+12

UNITÀ INTERNE			NEW DSM-9KDT-2	NEW DSM-12KDT-3	NEW DSM-18KDT-3
Codice			3NDA01228	3NDA01238	3NDA01239
Taglie		kW	2,5	3,5	5
Pressione sonora unità int.	Turbo / High / Med / Low / Mute	dB(A)	40/37/33/25/22	42/38/33/30/22	45/42/36/33/27
Alimentazione			220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
	Liquido	mm	6,35	6,35	6,35
	Gas	mm	9,52	9,52	9,52
Diametro tubazioni	Massima lungh. per ogni unità int.		15m	15m	15m
	Massimo dislivello		10m	10m	10m
	Lunghezza con precarica		5 m / unità interna	5 m / unità interna	5 m / unità interna
	Carica aggiuntiva	g/m	15	15	20
Dimensioni (LxAxP)		mm	777x250x201	777x250x201	910x294x206
Peso		kg	8	8	10

UNITÀ ESTERNE			NEW DOSM-18KDT-3	NEW DOSM-27KDT-3
Codice			3NDA01236	3NDA01237
Potenza	raffrescamento	kW	5,1 (1,23~5,6)	7,9 (2,8~8,8)
	riscaldamento	kW	5,2 (1,29~5,75)	7,96 (2,45~8,8)
Pdesign	raffrescamento	kW	5,2	7,9
Pdesign	riscaldamento	kW	4,4	5,8
SEER		W/W	6,1 (A++)	6,1 (A++)
SCOP		W/W	4,0 (A+)	4,0 (A+)
EER		W/W	3,30	3,23
COP		W/W	3,90	3,71
Potenza sonora unità esterna		dB(A)	65	67
Alimentazione			220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Potenza assorbita	raffrescamento	kW	1,545 (0,28~2,05)	2,445 (0,35~2,85)
	riscaldamento	kW	1,333 (0,28~2,05)	2,145 (0,42~2,85)
Corrente assorbita	raffrescamento	A	7,5 (1,3~10,5)	11,7 (1,6~14,0)
	riscaldamento	A	6,2 (1,3~10,5)	10,1 (1,9~14,0)
Refrigerante	Tipo/GWP		R32/675	R32/675
	Carica/TCO2Eq	Kg/TCO2Eq	1,1/0,743	1,5/1,013
Diametro tubazioni	Liquido	mm	2 x 6,35	3 x 6,35
	Gas	mm	2 x 9,52	3 x 9,52
Dimensioni (LxAxP)		mm	853x602x349	920x699x380
Peso		kg	31	42