

Hisense QJ25XJ3AG/AS25XV04W condizionatore fisso Climatizzatore split system Bianco



Marchio : Hisense

Codice prodotto: QJ25XJ3AG/AS25XV04W

Nome del prodotto : QJ25XJ3AG/AS25XV04W

9000 BTU, A+++ / A+++, FRESH AIR, Wi-Fi, 980×330×178 / 810×280×585 mm

Hisense QJ25XJ3AG/AS25XV04W. Tipo: Climatizzatore split system, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (raffreddamento):

A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda): A++. Livello di potenza del suono dell'unità interna: 58 dB, Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità): 32 dB. Livello della potenza audio dell'unità esterna: 52 dB, Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna): 2200 m³/h, Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna): 2200 m³/h.

Certificati di conformità: CE

Caratteristiche		Gestione energetica	
Tipo *	Climatizzatore split system	Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) *	674 kWh
Multisplit *	✗	Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) *	791 kWh
Colore del prodotto *	Bianco	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Funzioni condizionatore *	Raffreddamento, Riscaldamento	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tecnologia Inverter *	✓	Corrente	8 A
Modalità comfort durante il sonno	✓	Corrente (raffreddamento)	2,5 A
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) *	8,7	Corrente (riscaldamento)	3,4 A
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) *	5,4	Collegamento in rete	
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) *	4,6	Wi-Fi *	✓
Efficienza di raffreddamento	4,64	Unità interna	
Efficienza energetica riscaldamento	4,26	Installazione	Montabile a parete
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) *	2600 W	Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità)	32 dB
Capacità di raffreddamento in watt (min)	1000 W	Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità)	42 dB
Capacità di raffreddamento in watt (max)	3800 W	Livello di potenza del suono dell'unità interna *	58 dB
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldamento media)	3200 W	Numero di installazioni interne	1
Capacità di riscaldamento in watt (min)	1600 W	Larghezza unità interna	98 cm
Capacità di riscaldamento in watt (max)	4000 W	Profondità unità interna	17,8 cm
Capacità di raffreddamento (nominale)	9000 BTU/h	Altezza unità interna	33 cm
Capacità di riscaldamento (nominale)	9000 BTU/h	Peso unità interna	11 kg
Display incorporato	✓	Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna	109 cm
Tipo di display	LED	Profondità dell'imballaggio dell'unità interna	38 cm
Timer	✓	Altezza dell'imballaggio dell'unità interna	43 cm
Durata massima del timer	24 h	Peso dell'imballaggio dell'unità interna	15,5 kg
Mezzo refrigerante	R32	Unità esterna	
Peso del mezzo refrigerante	820 g	Livello della potenza audio dell'unità esterna *	52 dB
Lunghezza tubo (max)	20 m	Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna)	2200 m³/h
Diametro del tubo del gas	9,53 mm	Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna)	2200 m³/h
Diametro del tubo per liquido	6,35 mm	Numero installazioni esterne	1
Capacità di deumidificazione	0,9 l/h		

Caratteristiche		Unità esterna	
Campo di temperatura di esercizio dell'unità esterna (raffreddamento)	-15 - 43 °C	Larghezza unità esterna	81 cm
Campo di temperatura di esercizio dell'unità esterna (riscaldamento)	-20 - 24 °C	Profondità unità esterna	28 cm
Gestione energetica		Altezza unità esterna	28,5 cm
Classe di efficienza energetica (raffreddamento) *	A+++	Peso unità esterna	33 kg
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) *	A++	Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna	94 cm
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) *	A++	Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna	63 cm
Consumo energetico annuale (raffreddamento) *	105 kWh	Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna	42 cm
		Peso dell'imballaggio dell'unità esterna	37 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile	✓
		Sostenibilità	
		Certificati di conformità	CE



6926597759302

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.