

MONOSPLIT PARETE SERIE ARTIC PLUS TP-6

daitso

DS-9KTP-6 / DS-12KTP-6 / DS-18KTP-6 / DS-24KTP-6

NEW



inverter

Pannello
texturizzato

Evaporatore autopulente

Grazie alla funzione di autopulizia, e prestazioni ottimali e l'efficienza energetica dell'apparecchio sono garantite, così come l'aria pulita e priva di batteri.



Controllo Wi-Fi & Comandi vocali



R32



Unità esterna compatta



Filtro antipolvere

Filtro agli ioni d'argento

Filtro alla catechina

Filtro a carbone attivo

Filtro vitaminico (C)

100% DI RENDIMENTO DA
-20 °C fino a +53 °C

Il modello Artic Plus garantisce prestazioni eccellenti anche a temperature esterne estreme durante i giorni più caldi o più freddi dell'anno.



daitso

MONOSPLIT PARETE SERIE ARTIC PLUS TP-6

daitso

Prestazioni

-  Tecnologia inverter
-  Distinte velocità di ventilazione
-  Illuminazione
-  Contatto ON/OFF
-  5 filtri dell'aria
-  3D Airflow
-  Test
-  Programmaz. giornaliera 24h
-  Autopulente
-  Modalità super silenziosa
-  Start
-  Programmaz. settimanale App
-  Turbo
-  Gentle Air
-  Sbrinamento Intelligente
-  Wifi
-  Sensor I Feel
-  Dry
-  Lock (blocco bambini)
-  Controllo Vocale tramite Alexa e Google Home

Modello Unità Interna			DS-9KTP-6	DS-12KTP-6	DS-18KTP-6	DS-24KTP-6
Modello Unità Esterna			DOS-9KTP-6	DOS-12KTP-6	DOS-18KTP-6	DOS-24KTP-6
Codice KIT (telecomando incluso)			3NDA01650	3NDA01655	3NDA01660	3NDA01665
Potenza in raffreddamento	Nominale (Min-Max)	kW	2,6 (0,9-3,7)	3,5 (1,0-4,6)	5,2 (1,25-5,9)	7,0 (1,8-7,8)
Potenza in riscaldamento	Nominale (Min-Max)	kW	3,3 (0,9-4,0)	3,9 (1,0-4,9)	5,5 (1,25-6,7)	7,1 (1,85-8,0)
Potenza assorbita	Raffrescamento/ Riscaldamento	kW	0,67 / 0,86	1,05 / 0,96	1,42 / 1,40	1,94 / 1,81
EER / COP	Raffrescamento/ Riscaldamento		3,88 / 3,84	3,33 / 4,06	3,66 / 3,92	3,61 / 3,92
SEER (Classe energetica)	Raffrescamento		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)
SCOP (Classe energetica)	Riscaldamento stagione media		4,6 (A++)	4,7 (A++)	4,6 (A++)	4,7 (A++)
Alimentazione		V / n° / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Corrente assorbita	Raffrescamento/ Riscaldamento	A	3,0 / 3,9	4,8 / 4,0	6,4 / 6,4	8,7 / 8,0
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°C	-15 / +53	-15 / +53	-15 / +53	-15 / +53
	Riscaldamento	°C	-25 / +30	-25 / +30	-25 / +30	-25 / +30
Diametro tubazioni	Liquido - Gas	Pul.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Massima lunghezza tubazioni (precarica)		m	25 (5)	25 (5)	25 (5)	25 (5)
Massimo dislivello		m	10	10	10	10
UNITÀ INTERNA						
Portata d'aria		m³/h	650	650	860	1100
Pressione sonora	SA / A / M / B / SB	dB(A)	44/37/29/25/19	44/37/29/25/19	47/40/36/34/32	50/40/34/30/26
Potenza sonora	SA / A / M / B / SB	dB(A)	54/47/39/35/29	54/47/39/35/29	57/50/46/44/42	60/50/44/40/36
Dimensioni	A / L / P	kg	306x820x195	306x820x195	306x920x195	333x1100x222
Peso		kg	9	9	10	14
UNITÀ ESTERNA						
Portata d'aria		m³/h	2.000	2.300	3.000	4.000
Pressione sonora		dB(A)	52	53	55	58
Potenza sonora		dB(A)	62	63	65	68
Refrigerante	Tipo/GWP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Carica refrigerante	Kg (TCO2eq)		0,57 (0,385)	0,6 (0,405)	0,87 (0,59)	1,27 (0,86)
Dimensioni	A / L / P	kg	498x787x290	549x810x305	699x927x380	803x978x421
Peso		kg	22	24	38	45

I dati SEER e SCOP, le relative classificazioni energetiche e consumi energetici annui sono basati in conformità allo standard di misura EN14825
I dati EER e COP, sono basati in conformità allo standard EN14511

Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

EUROFRED Italy
being efficient

Eurofred Italy spa
Via Europa
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438 2661 - Fax 0438 266380

Sede commerciale Milano
Eurofred Italy spa
Viale Monza, 265
20126 Milano (MI)